



主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage current	DC 30V 0.5A
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
绝缘电阻 insulated resistance	≥100mΩ DC 500V
耐受电压 Withstand Voltage	AC 500V (50-60HZ)1min
电寿命 Electrical Life	5000 Cycles
使用温度 Service temperature	-25°C+ 80 °C
使用湿度 Ambient humidity used	≤85%RH
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	260°C ± 5°C 5S ± 1S

RECOMMENDED PCB LAYOUT  
TOP VIEW TOL: ±0.05

标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	单位 UNIT	重量 WELGHT	第一视角 FIRST VIEW
设计 DESIGN	Zhaoming				mm	0.5~2	±0.10	名称/NAME: <b>耳机插座 PHONE JACK SERIES</b>  型号/MODEL: <b>PJ-314</b>
审核 CHECKED	Zengyong					2~5	±0.15	
批准 APPROVED	Fuyunfeng					5~10	±0.20	
						角度 ANGLE	±0.5°	

