


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

| | |
|------------------------------|-------------|
| 额定电流 Rating | DC 50V 0.5A |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤40mΩ |
| 绝缘电阻 insulated resistance | ≥500mΩ |
| 电压 Voltage | 500 V AC |
| 使用温度 Service temperature | -20°C+ 85°C |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|----|-------------|---|---|---------------------------------------|--|
| | | | | | 第一视角 FIRST VIEW | | | 名称/NAME: 卡座 电池座 CARD/ BATTERY CONNECTOR | | | |
| | | | | | | | | | | 型号/MODEL: BATTERY 3P 2.2MM H=2.1MM | |
| 标记 SING | 处数 FREQUENCY | 更改文件号 REVISION | 签名 APPROVED | 日期 DATE | | | | 比列 SCALE | | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | |
| 设计 DESIGN | | Zhaoming | | | 单位 UNIT | mm | 0.5~2 | ± 0.10 |  | | |
| 审核 CHECKED | | Zengyong | | | 重量 WELGHT | | 2~5 | ± 0.15 | | | |
| | | | | | | | 5~10 | ± 0.20 | | | |
| 批准 APPROVED | | Fuyunfeng | | | | | 角度 ANGLE | ± 0.5° | | | |