



RECOMMEND PCB LAYOUT
ALL TOLERANCE: ±0.05

主要技术参数、性能 The Main Thchnology Performance

工作电压 Working Voltage	AC 250V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
绝缘电阻 insulated resistance	1000M OHM MIN.
耐受电压 Withstand Voltage	1000V, 50HZ,rms
电寿命 Electrical Life	5000 Cycles
使用温度 Service temperature	-25°C+ 65 °C
使用湿度 Ambient humidity used	MAX 90% (40°C±2°C)
耐焊温度 Withstand Soldering temperature	260°C±5°C 5S±1S

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

						第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: DC插座 DC POWER JACK	
								型号/MODEL: RCA-001-X	
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE	一般公差 GENERAL TOLERANCE			
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	±0.10	
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	±0.15	
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	±0.20	
							角度 ANGLE	±0.5°	