

RECOMMEND P.C.B LAYOUT
TOLERANCE ± 0.05
TOP VIEW


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流 Rating	DC 30V 0.5A
接触电阻 Contact resistance	$\leq 500m\Omega$
绝缘电阻 insulated resistance	$\geq 500m\Omega$
电压 Voltage	500 V AC
使用温度 Service temperature	-20°C+ 85°C

E				
D				
C				
B				
A				
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QYT	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

						第一视角 FIRST VIEW		
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比列 SCALE		一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN		Zhaoming			单位 UNIT	mm	0.5~2	± 0.10
审核 CHECKED		Zengyong			重量 WELGHT		2~5	± 0.15
批准 APPROVED		Fuyunfeng					5~10	± 0.20
							角度 ANGLE	$\pm 0.5^\circ$

名称/NAME: 卡座 电池座 CARD/ BATTERY CONNECTOR
型号/MODEL: SIM-10
 三荣部品