


主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

| | |
|------------------------------|--------------|
| 额定电流 Rating | DC 5V 0.5A |
| 接触电阻 Contact resistance | ≤100mΩ |
| 绝缘电阻 insulated resistance | ≥100mΩ |
| 电压 Voltage | 500 V AC |
| 使用温度 Service temperature | -25°C+ 90 °C |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|-------------------|----------------|------------|--------------------|----|---------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | 第一视角 FIRST VIEW | | | 名称/NAME: | |
| | | | | | | | | 卡座 电池座 CARD/ BATTERY CONNECTOR | |
| | | | | | | | | 型号/MODEL: | |
| 标记 SING | 处数 FREQUENCY | 更改文件号 REVISION | 签名 APPROVED | 日期 DATE | 比列 SCALE | | 一般公差 GENERAL TOLERANCE | | SIM-2.54-1 |
| 设计 DESIGN | | Zhaoming | | | 单位 UNIT | mm | 0.5~2 ±0.10 | | |
| 审核 CHECKED | | Zengyong | | | 重量 WELGHT | | 2~5 ±0.15 | | |
| 批准 APPROVED | | Fuyunfeng | | | | | 5~10 ±0.20 | | |
| | | | | | | | 角度 ANGLE | ±0.5° |  |
| | | | | | | | | | |